



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**21 – EUM145 Üvegszövet EUROGLASS – 145 g/m<sup>2</sup> – 1 x 50 m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Homlokzati hőszigetelő rendszerek erősítő üvegszöve.**

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Forgalmazó: BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**2+-os rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**nem releváns**

#### Építőipari termékek



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: URBAN – INCERC / Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila /, Románia – azonosító száma: 1841**  
**Európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: 001SC – 04/544 – 2013**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<i>Tulajdonságok</i>	<i>Műszaki előírások</i>	<i>Kapott eredmények</i>
Külső megjelenés	EN ISO 7823-1:2003	Egységes fehér szín, fizikai sérülésektől mentes
Méret (mm) – tekerccsszélesség, rácsméret	EN ISO 7823-1:2003	1000 ± 1% 5x4
Területsúly (g/m <sup>2</sup> )	SR 137-95	145 ± 5%
Szakítószilárdság (N/5cm) hossz/keresztirány	EN 13496:2003	min. 1600/1500
Szakítószilárdság - 24 h alkáli teszt után T=+60° (N/5cm) hossz/keresztirány	EN 13496:2003	Eredeti érték min. 50%
Szakadási nyúlás (%) L/Tr.	EN 13496:2003	min. 2/2
Tűzvesélyességi osztály	EN 13501-1	F

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Noémi ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2014.08.09.

.....  
aláírás

**Építőipari termékek**

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu

 **BALOBÁU KFT.**  
3104 Salgótarján, Patak u. 13.  
Adószám: 12675825-2-12  
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782