





	<p>Teljesítmény nyilatkozat azonosító:DoP- Róna-HU/2013/4</p>		
<p>www.creaton.hu/CPR</p>				<p>09 EN 1304</p>
<p>Teljesítmény nyilatkozat - 305/2011/EU rendelet</p>				
<p>Creaton Hornyolt Róna 205*400 kerek natur és engóbozott égetett agyag tetőcserép termékcsalád</p>				
<p>Gyártó: Creaton South-East Europe Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. Telefon: +36 92 551 550 Fax: +36 92 551 559</p>	<p>A termék rendeltetési célja: (tervezett felhasználási területe): Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra</p>			
<p>Termék megnevezése: Hornyolt Róna 205*400 kerek húzott natur és engóbozott színű alap- és kiegészítő tetőcserép. (A termék nevét és gyártási dátumát a hátoldalon maradó lenyomat rögzíti) Termék szám: 70988, 71542, 72605, 73941, 78885, 81526, 83258, 84361, 110450, 110454</p>				
<p>Különleges használati feltételek: Termék tárolása sík, állékony területen eldőlés mentesen, legfeljebb 3 raklap magasan. A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető!</p>				
<p>Az első típusvizsgálatát végezte: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Diószegi út 37.) 4. rendszerben. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-4068/2009 „Creaton Róna” megnevezésű tetőcserép Notified body number: 1415</p>	<p>Harmonizált műszaki előírások</p>			
	<p>Alapvető tulajdonságok</p>	<p>Tényleges teljesítmény Creaton belső szabvány</p>	<p>MSZ EN: 1304:2013 követelmény</p>	
	<p>Méreték és mérettűrések*</p>			
	<p>Hosszúság (mm)</p>	<p>400,0 ±8,0</p>		
	<p>Szélesség (mm)</p>	<p>205,0 ±4,0</p>		
	<p>Görbültségi együttható</p>	<p>≤0,8</p>	<p>≤1,5</p>	
	<p>Fedési szélesség (mm)</p>	<p>NA</p>		
<p>Harmonizált műszaki előírás, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel MSZ EN 1304:2013. Égetett agyag tető- és kiegészítő-cserepek, a termék fogalom-meghatározásai jellemzői.</p>	<p>Fedési hosszúság (léctávolság)(mm)</p>	<p>270-290</p>		
	<p>Víztartó képességi együttható (2. vizsgálati módszer)átlag valamennyi egyedi érték</p>	<p>1. fokozat 0 0</p>	<p>1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra</p>	
	<p>Hajlító/ törő erő (N)</p>	<p>≥ 1700 N</p>	<p>≥ 900N</p>	
	<p>Fagyállóság</p>	<p>150 ciklusra fagyálló, 1. szint</p>		
	<p>Hőlkésállóság MSZ EN 10545-9</p>	<p>180 °C</p>	<p>150 °C</p>	
	<p>Tűzvesélyesség</p>	<p>A1</p>		
<p>A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 4</p>				
<p>A "Creaton" Hornyolt Róna 205*400 kerek natur és engóbozott megnevezésű égetett agyag tetőcserép teljesítménye megfelel a fentiekben részletezett teljesítmény értékeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős. Tengerparti környezetben, extrém körülmények között a só megtámadhatja, amelyre a garanciális feltételeink nem érvényesek.</p>				
<p>Hungary Lenti, 01.12.2013.</p>	 <p>Tóth Bálint Ügyvezető Igazgató</p>	 <p>Bokányi Tibor Műszaki vezető</p>	 <p>Benedek György IVR vezető</p>	