

Száma: V 52141 Verzió 3.1

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

GV 35

**2. Felhasználás célja(i):**

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. Több rétegű rendszerekben alátét és közbenső lemez.

Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre.

**3. A gyártó:**

Icopal Kft.

H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6.

**4. A meghatalmazott képviselő:** Nem alkalmazható!

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

2+ rendszer

**6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 13707:2014 és MSZ EN 13969:2009**

**Bejelentett szerv(ek):** ÉMI Nonprofit Kft., 1415 számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet.

**7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

alapvető jellemzők	teljesítmény		Harmonizált szabvány
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	NPD*		MSZ EN 13707:2014
Tűzvédelmi osztály	E		
Vízzáróság 100 kPa 24 h	megfelel		
Szakadási tulajdonságok: maximális szakítási erő H×K [N/5cm]	550 ± 50	300 ± 50	
Szakadási tulajdonságok: Megnyúlás H×K [%]	4 ± 2	4 ± 2	
Gyökérszettel szembeni ellenállás	NPD*		
Ellenállás statikus terheléssel szemben „A” módszer [kg]	10		
Ütésállóság [mm]	500 ± 50		
Továbbszakítási ellenállás szegszárral [N]	100 ±25		
Átlapolások nyíró-tapadó ellenállása H×K [N/5cm]	NPD	NPD	
Átlapolások lefejtési ellenállása (átlag/maximum) [N/5cm]	NPD	NPD	
Hideghajlíthatóság alacsony hőmérsékleten [°C]	0		
folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten [°C]	70		
Tartósság: hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten [°C]	NPD		
Tartósság: folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten [°C]	NPD		
Veszélyes anyagtartalom <sup>1,2</sup>	NPD		

**7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény (folytatás)**

alapvető jellemzők	teljesítmény		Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	E		MSZ EN 13969:2009
Vízzáróság	100 kPa 24 h		
Ütésállóság [mm]	500 ± 50		
Lemezátlapolások lefejtési szilárdsága H×K [N/5cm]	NPD	NPD	
Hideghajlíthatóság [°C]	0		
Szakadási tulajdonságok: maximális szakítási erő H×K [N/5cm]	550 ± 50	300 ± 50	
Szakadási tulajdonságok: Nyúlás H×K [%]	4 ± 2	4 ± 2	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás "A" módszer [kg]	10		
Továbbszakítási ellenállás [N]	100 ±25		
Tartósság: vízzáróság mesterséges öregítés után	megfelel		
Tartósság: vegyszerállóság	megfelel		
Veszélyesanyagok <sup>1,2</sup>	NPD		

1. Megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy azbesztet.

2. Megjegyzés: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarációja a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

\* NPD= nincs deklarált teljesítmény

**8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:**

**A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.**

Zalaegerszeg, 2016.02.01.



**Ponyi Norbert**  
Ügyvezető igazgató