

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete  
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása  
alapján a rendelet III. sz. Mellékletének alapulvételével az 5. és 8. sz. pontok kivételével

Termék neve: **weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom**  
TNY száma: **DoP-HU-141K-1.0.**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **141G, weber 141 KPS K**  
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
**141K weber 141 K KPS kézi alapvakolat finom. Gyártási dátum a termék csomagolásán.**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **MSZ EN 998-1:2011 Felhasználásra kész, por alakú, mész cement kötésű (GP) általános finom (finomszemcsés) alapvakolat, kézi felhordásra.**

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:



**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.**  
**2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.**  
**www.weber-terranova.hu**

5. -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. Rendszer az EU rendelet V. melléklet 1.5. pontja alapján**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Az EU rendelet V. melléklete 1.5 pontja alapján a bejelentett szervnek nincsenek feladatai.** (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma)

**A gyártó kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

8. -

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok (GP)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
testsűrűség	≥1400 kg/m <sup>3</sup>	MSZ EN 998-1:2011
nyomószilárdság	CS I	
tapadószilárdság / töréskép	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> / B	
kapilláris vízfelvétel	W1	
páradiffúziós tényező (μ)	≤7	
hővezetési tényező λ <sub>10, száraz</sub> (P=50%)	0,45 W/mK	
Tűzvédelmi osztály	A1	

Magyarázat a táblázattal kapcsolatban:

1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések harmonizált műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzőit;

2. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi alapvető jellemzőre – a 6. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelően – a 2. oszlop tartalmazza a nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy osztályokkal, vagy leírás révén kifejezett teljesítményt. Ahol nem nyilatkoztak a teljesítményről, az "NPD" (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) jelzés szerepel;

3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemzőre a 3. oszlop az alábbiakat tartalmazza:

a) a megfelelő harmonizált szabvány hivatkozása és dátuma, illetve adott esetben a használt egyéni vagy megfelelő műszaki dokumentáció hivatkozási száma;

vagy

b) amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő európai értékelési dokumentum hivatkozása és dátuma, valamint a vonatkozó európai műszaki értékelés hivatkozási száma.

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Pozsonyi László  
alkalmazástechnikai vezető



Széplaki Imre  
kutatás-fejlesztési és minőségellenőrzési vezető

Pilisvörösvár, 2013. július 1.