

Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 16006W3161

Termék:

Porotherm 20 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16006W3161

(4)



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez


System 2+

1415

1415-CPD-2-(C-6/2005)

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		LD - Falazóelem		
Méretek és mérettűrések			Tm	Rm
Hosszúság:	mm	500	± 6	7
Szélesség:	mm	200	± 4	4
Magasság:	mm	238	± 4	5
Középérték tűrése:	kategória	T2		
Mérettartomány:	kategória	R2		
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD		
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD		
Alak				
Falazóelem csoport:	-	2		
Üregek százalékos aránya:	%	NPD		
Bemélyedések aránya:	%	NPD		
Testsűrűség				
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³	750		
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³	NPD		
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10		
Nyomószilárdság				
Kategória:	-	I		
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²	11		
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²	NPD		
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²	NPD		
Tapadósilárdság:	N/mm ²	0,15		
Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)	0.3		Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 5/10		
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0		
Vízfelvétel:	%	NPD		
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)	NPD		
Aktív oldható só tartalom:	kategória	S0		
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD		
Tűzveszélyesség:	osztály	A1		tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok:	-	NPD		



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO
2016-02-28

Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.
Bártfai u. 34. - 1119 Budapest
Magyarország

További információk:

DoP száma: 16006W3161

Termék:

Porotherm 20 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16006W3161

(4)



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm ²	13,42
Bordák és kérégek kombinált vastagsága (ct)	%	≥16