

# Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 16076W3169

Termék:

Porotherm 30 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16076W3169

(4)

  
**Wienerberger**

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez

System 2+


1415

1415-CPR-21-(C-34/2005)

## (9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus: LD - Falazóelem

Méreték és mérettűrések		Tm	Rm
Hosszúság:	mm	250 ± 8	5
Szélesség:	mm	300 ± 4	5
Magasság:	mm	238 ± 4	5
Középtértek tűrése:	kategória	Tm	
Mérettartomány:	kategória	R2	
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD	
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD	
Alak			
Falazóelem csoport:	-	2	
Üregek százalékos aránya:	%	NPD	
Bemélyedések aránya:	%	NPD	
Testsűrűség			
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m <sup>3</sup>	750	
Netto száraz testsűrűség:	kg/m <sup>3</sup>	NPD	
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10	
Nyomószilárdság			
Kategória:	-	I	
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm <sup>2</sup>	11	
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm <sup>2</sup>	2	
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD	
Tapadósilárdság:	N/mm <sup>2</sup>	0,15	
Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)	0.16	Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 5/10	
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0	
Vízfelvétel:	%	NPD	
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	NPD	
Aktív oldható sótartalom:	kategória	S0	
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD	
Tűzveszélyesség:	osztály	A1	tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok:	-	NPD	



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO

2016-07-25

  
Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

## További információk:

DoP száma: 16076W3169

Termék:

Porotherm 30 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16076W3169

(4)



# Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm <sup>2</sup>	12,52
Bordák és kérégek kombinált vastagsága (ct)	%	≥25